





# Horizon

Power adapter




Installation base



(1) Position the lampbody on the base and  
(2) clip it on the base

Installation wall



(1) Glue using the adhesive  
tape or screw the wall accessory,  
position the lampbody on it and  
(2) clip it on the wall accessory

## Operation



Touch switch to turn on / off the lamp



### Double Dimming mode:


- Short touch to adjust brightness (3 steps)
- Long touch for stepless brightness  
adjustment (10 % – 100 %)



### Colour temperature change in 3 steps:

3800, 2800, 5700 K

Memory function: previous colour temp.  
and dimming level are recalled at following  
turn on



## styro ag

Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen

Tel. +41 (0)41 833 80 10

info@styro.ch | www.styro.ch

## EU Distributor | styro GmbH

Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst

Tel. +49 9868 98949-0


verkauf@styro.de | www.styro.de




**Hansa**  
by styro



## Lamp adjustments



## Control panel



Flexible gooseneck

SP20240708



## Technical data

Voltage: AC 220-240 V, 50-60 Hz

Lighting power: 9 W

Luminous flux: 530 lm

Colour temp.: 2800, 3800, 5700 K

Protection class: II (w/o adapter III)

Ingress protection: IP20



Model number: 41-5011.126 / 127

This product contains a light source of  
energy efficiency class F



The construction of the luminaire does not  
allow the lighting source to be replaced,  
as there is a risk of damaging the luminaire.  
The operating device is in the adapter.



# Horizon




## Montage Sockel



(1) Die Lampe auf den Sockel setzen und  
(2) auf dem Sockel einclipsen

## Montage Wand



## Bedienung



Berühren zum Ein-/Ausschalten der Lampe



### Doppelter Dimmmodus:

- Kurzes Berühren, Helligkeit ändern (3 Stufen)
- Langes Berühren für stufenlose Helligkeitsanpassung (10 %–100 %)




### Farbtemperatur Wechsel in 3 Stufen:


3800, 2800, 5700 K

Memory-Funktion: vorherige Farbtemperatur und Dimmstufe werden beim nächsten Einschalten wieder aufgerufen

## Lampeneinstellungen




## Berührungssteuerung



Flex. Schwanenhals

SP20240708



## styro ag

Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen

Tel. +41 (0)41 833 80 10

info@styro.ch | www.styro.ch

## EU Distributor | styro GmbH

Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst

Tel. +49 9868 98949-0

verkauf@styro.de | www.styro.de

## Technische Daten

Versorgungsspannung: AC 220-240 V, 50-60 Hz

Licht Leistung: 9 W

Lichtstrom: 530 lm

Farbtemperatur: 2800, 3800, 5700 K

Schutzklasse: II (ohne Netzteil: III)

Schutzart: IP20

Modellnummer: 41-5011.126 / 127

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen. Das Betriebsgerät befindet sich im Netzteil.

